

ZW350

Proyector láser compacto de alto brillo



- Potente proyector láser WXGA DuraCore - 3500 lúmenes y certificado IP6X
- Instalación sencilla - Zoom de 1,3 aumentos, proyección de 360 grados y portrait
- Control total - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y comandos Telnet LAN
- Tecnología láser DuraCore - 30.000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento

El ZW350 es un proyector láser compacto WXGA DuraCore IP6X. Diseñado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento, se puede instalar prácticamente en cualquier orientación. Su tamaño pequeño y liviano, y su zoom de 1.3x combinados con proyección de 360 grados y portrait facilitan la instalación.

Este proyector repleto de funciones tiene un altavoz incorporado y su tecnología láser ofrece hasta 30.000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento. Para un control máximo, viene con una conexión RJ45 para monitorizar y controlar una red en múltiples habitaciones.



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	3.500 lumens
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone-Vertical	±1,40°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Reproducción de color (millones)	1073,4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Frecuencia de muestreo vertical	60 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)-Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0,76m ~ 7,65m (30,1" ~ 301") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	1,18:1 ~ 1,54:1
Distancia de proyección (m)	1m ~ 7,7m
Zoom	1,3
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	18.901 ~ 21.6076
Offset nativo	113%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 2 x HDMI 1.4a / 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x micro USB service
General	
Nivel sonoro (típico)	30dB
Nivel sonoro (max)	32dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL, B/D/G/H/I/W/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25-4.4MHz 480/p, 676/p, 720p/50/60Hz, 1080i/50/60Hz, 1080p/50/60Hz
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i/60, 720p/60 / 60 Frame-pack: 1080p/24, 720p/50 / 60 Over-Under: 1080p/24, 720p/50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP3X
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 95%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función rayón
Altavoces	1
Wattios por altavoz	15W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2x pilas AAA Manual de usuario básico
Optional wireless models	UHDCast Pro
Networking	
LAN - control	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	138W
Consumo energético (máx.)	161W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	337 x 265 x 122,5
Peso bruto	6,2 kg
Peso neto	4 kg

