



imagePRESS Lite C270/C265

IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES



La imagePRESS Lite C270 se muestra con los accesorios opcionales.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MECANISMO PRINCIPAL

Tecnología:	Electrofotografía	Peso del papel	
Velocidad de impresión (en color/blanco y negro)		Bandeja 1/2:	De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m ²)
8.5" x 11":	C270: hasta 70/80 ipm C265: hasta 65/70 ipm	Bandeja 3/4:	De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m ²)
11" x 17":	C270: hasta 35/40 ipm C265: hasta 32/35 ipm	Alimentador manual múltiple:	De Bond de 14 lb a Cover de 130 lb (de 52 a 350 g/m ²)
Resolución de impresión:	2400 x 2400 ppp	Función automática a dos caras	
Tiempo de entrega de la primera copia ¹		Tamaño de papel:	Hasta 13" x 19.2"
B/N:	C270: 4.4 segundos/C265: 4.8 segundos	Peso del papel:	Hasta Cover de 80 lb (220 g/m ²)
Color:	C270: 5.4 segundos/C265: 5.9 segundos	Sobres ⁶ :	#10, Monarch, ISO-DL (Tamaño personalizado: De 3.94" x 5.83" a 13" x 19.2")
Tiempo de calentamiento		Hojas largas ⁷ :	Hasta 13" x 51.2"
Desde la energización:	Aprox. 30 segundos ²	Impresión directa	Disponible desde USB, Buzón Avanzado, Interfaz Remota de Usuario y Web Access ⁸
Desde el Modo Dormir:	Aprox. 30 segundos ³	Tipos de archivos compatibles:	PDF, TIFF, JPEG, EPS ⁹ , XPS
Modo de Inicio Rápido:	Aprox. 4 segundos ⁴	Panel de control	
Memoria:	4.0 GB de RAM	Estándar:	Panel táctil en color, WSVGA, LCD TFT de 10.1"
Unidad de estado sólido		Consumo de energía	
Estándar:	256 GB	Máximo:	C270: 2,500 W/C265: 2,000 W
Máximo:	1 TB	Modo de Espera:	C270: 111.2 W/C265: 119.2 W ¹⁰
Replicación en espejo de la unidad de estado sólido		Modo Dormir:	0.9 W ¹¹
Opcional:	250 GB, 1 TB	Valor de consumo regular de electricidad (TEC):	C270: 1.45 kWh/C265: 1.29 kWh
Método:	Raid 1	Estándares:	Certificación de ENERGY STAR Calificación Oro de EPEAT ¹²
Tamaño del papel		Fuente de energía:	C270: De 208 a 240 V CA, 50/60 Hz, 12 A C265: De 120 a 127 V AC, 60 Hz, 16 A
Bandeja 1/2:	Carta	Peso:	593 lb
Bandeja 3/4:	De 5.5" x 7.17" a 13" x 19.2"	Dimensiones (An. x Pr. x AL):	27.1" x 37.1" x 46.7"
Alimentador manual múltiple:	De 4" x 5.9" a 13" x 19.2"		
Capacidad de papel ⁵			
Carta:	3,300 hojas		
11" x 17":	1,100 hojas		
Alimentador manual múltiple:	250 hojas		

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: Serie imagePRESS LITE C270 (Continuación)

ESCANEO

Tipo:	Vidrio de originales en color y alimentador automático de documentos a dos caras de un paso
Capacidad de papel del alimentador de documentos ⁵ :	200 hojas
Tamaños de materiales compatibles:	11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, Tamaño personalizado (de 2.75" x 5.5" a 12" x 17")
Pesos de materiales aceptados	
Original en blanco y negro:	De Bond de 13 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m ²)
Originales en color:	De Bond de 17 lb a Cover de 80 lb (de 64 a 220 g/m ²)
Originales aceptables en el vidrio de originales:	Hojas, libros, objetos tridimensionales (Altura: hasta 2"; Peso: hasta 4.4 lb)
Escaneeo halado:	Color Network ScanGear 2 tanto para Twain como para WIA
Resolución de escaneo (ppp):	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
Velocidad de escaneo ¹³ :	
Escaneo a una cara (blanco y negro):	135 ipm
Escaneo a una cara (color):	135 ipm
Escaneo a dos caras (blanco y negro):	270 ipm
Escaneo a dos caras (color):	270 ipm

ENVÍO

Destino:	Correo electrónico/Fax por Internet (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Buzón, Fax Super G3 (Opcional), IP Fax (Opcional)
Modo en color:	Selección automática de colores (A todo color/Escala de grises), Selección automática de colores (A todo color/ Blanco y negro), A todo color, Escala de grises, Blanco y negro
Libreta de direcciones:	LDAP (2,000)/Local (1,600)/Discado veloz (200)
Resolución de envío (ppp):	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
Protocolo de comunicación	
Archivos:	FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV
Correo electrónico:	SMTP, POP3
Formato de archivo	
Estándar:	TIFF, JPEG, PDF (Encriptado, Compacto, Que permite la búsqueda, Aplicar política, Optimizar para Web, PDF A/1-b, Color limitado, Firma del dispositivo, Firma del usuario, Trazado y alisamiento), XPS (Compacto, Que permite la búsqueda, Firma del dispositivo, Firma del usuario), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Características de Universal Send:	Selección del tipo de original, Original a dos caras, De libro a dos páginas, Originales de diferentes tamaños, Ajuste de densidad, Nitidez, Porcentaje de copiado, Borrado de marco, Creación de trabajos, Envío retardado, Vista previa, Aviso de trabajo finalizado, Nombre de archivo, Asunto/Mensaje, Responder a, Prioridad de correo electrónico, Informe de transmisión, Orientación del contenido del original, Omisión de páginas en blanco, Detección de alimentación múltiple en el alimentador

FAX (OPCIONAL)

Cantidad máxima de líneas de conexión:	2
Velocidad del módem	
Super G3:	33.6 Kbps
G3:	14.4 Kbps
Método de compresión:	MH, MR, MMR, JBIG
Resolución (ppp):	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100
Tamaño de envío/registro:	De Mediacarta R a 11" x 17"

Memoria de fax:	Hasta 30,000 páginas
Discado rápido:	Máx. 200
Discados de grupo/destinos	199 discados como máximo
Difusión secuencial:	256 direcciones como máximo
Respaldo de memoria:	Sí
Características de fax:	Selección del tipo de original, Original a dos caras, De libro a dos páginas, Originales de diferentes tamaños, Densidad para el escaneo, Nitidez, Porcentaje de copiado, Borrado de marco, Creación de trabajos, Nombre del emisor (TTI), Selección de línea, Selección de la línea telefónica, Envío directo, Envío retardado, Vista previa, Aviso de trabajo finalizado, Informe de transmisión, Detección de alimentación múltiple en el alimentador

SEGURIDAD

Autenticación	
Estándar:	Universal Log-in Manager, uniFLOW Online Express, Autenticación de usuario, Autenticación de la ID de departamento, Sistema de administración de acceso, Conexión a nivel de función y dispositivo
Opcional:	uniFLOW
Datos	
Estándar:	Módulo de plataforma confiable (TPM) 2.0, Bloqueo de la unidad de estado sólido, Inicialización de la unidad de estado sólido, Protección de buzones por contraseña, Encriptación de la unidad de estado sólido (Validación FIPS140-2), Verificación del sistema durante el arranque con recuperación automática, Control Integrado de McAfee ¹⁴ , Certificación HCD-PP ¹⁵ ,
Opcional:	Replicación en espejo de la unidad de estado sólido, Prevención de pérdida de datos (Requiere uniFLOW)
Red	
Estándar:	Impresión segura encriptada, Filtro de dirección IP/Mac, IPsec, Comunicación TLS encriptada (v1.0/1.1/1.2/1.3) ¹³ , SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP, S/MIME, Integración con SIEM
Documento	
Estándar:	Sello de agua seguro, Impresión segura, Impresión de retención forzada, Integración con Adobe LiveCycle Rights Management ES2.5, PDF encriptado, Impresión segura encriptada, Firma del dispositivo, Firma del usuario

ACCESORIOS DE ENTRADA

Unidad del Alimentador por Volumen para tamaño Carta E1

Capacidad de papel ⁵ :	Hasta 3,500 hojas
Tamaño de papel:	Carta
Peso del papel:	De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m ²)
Fuente de energía:	Desde el equipo principal
Peso:	75 lb
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	13.4" x 24.9" x 22.5"

Alimentador por Volumen de POD Lite C1

Capacidad de papel ⁵ :	Hasta 3,500 hojas
Tamaño de papel:	De 5.5" x 5.83" a 13" x 19.2"
Peso del papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 130 lb (de 52 a 350 g/m ²)
Sobres:	De 5.5" x 5.83" a 13" x 19.2"
Fuente de energía:	De 120 a 127 V, 60 Hz, 2.2 A
Peso:	168 lb
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	25.9" x 27.0" x 22.6"

Bandeja de Captura y Alimentación de Hojas Largas B1

Capacidad de papel:	1 hoja
Tamaño de papel:	De 4" x 5.83" a 13" x 51.2"
Peso del papel:	De Bond de 17 lb a Cover de 130 lb (de 64 a 350 g/m ²)
Sobres:	De 4" x 5.83" a 13" x 19.2"
Peso:	2 lb
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	85.6" x 56.1" x 56.1"

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: Serie imagePRESS LITE C270 (Continuación)

Alimentador por Volumen de Varias Gavetas E1

Capacidad de papel ⁵ :	Hasta 5,000 hojas
Tamaño de papel:	Acepta hasta tamaño 13" x 19"
Peso de papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 130 lb (de 52 a 350 g/m ²)
Fuente de energía:	Desde el equipo principal
Peso:	392.4 lb
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	40" x 31.5" x 42.5" (990 mm x 800 mm x 1080 mm)

Alimentador Manual Múltiple D1

Capacidad de papel ⁵ :	Hasta 250 hojas
Tamaño de papel:	Acepta hasta tamaño 13" x 19"
Peso de papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 130 lb (de 52 a 350 g/m ²)
Fuente de energía:	Desde el equipo principal
Peso:	15.4 lb
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	3.2" x 20.4" x 13.9" (82 mm x 518 mm x 351 mm)

ACCESORIOS DE ACABADO

Bandeja de Copiado R2

Capacidad de papel ⁵ :	Hasta 250 hojas
Tamaño de papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 130 lb (de 52 a 350 g/m ²)
Peso de papel:	De 4" x 5.83" a 13" x 19.2"
Peso:	2.6 lb
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	16.6" x 15" x 6.8"

Unidad de Inserción de Documentos R1¹⁶

Capacidad de la bandeja ⁵	
Bandeja superior:	Hasta 200 hojas
Bandeja inferior:	Hasta 200 hojas
Peso de papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)
Tamaño de papel:	De 7.2" x 7.2" a 13" x 19.2"
Fuente de energía:	De 100 a 240 V, 50/60 Hz, 1.0 A
Peso:	135 lb
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	29.4" x 31.3" x 55.4"

Unidad de Inserción de Documentos/Unidad Dobladora K1¹⁷

Cantidad de bandejas:	1
Capacidad de papel ⁵ :	Hasta 100 hojas
Tamaños de papel para la inserción:	13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive
Peso de papel para la inserción:	De Bond de 16 lb a Index de 140 lb (de 60 a 256 g/m ²)
Tipos de doblado:	Doblado en C, Doblado en Z
Tamaño de papel para el doblado	
Doblado en C:	Carta R
Doblado en Z:	11" x 17", Legal, Carta R
Pesos de papel para el doblado:	Bond de 16 lb a 28 lb (de 60 a 105 g/m ²)
Requisitos de energía:	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 1 A
Peso:	167.6 lb
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	26.1" x 26.8" x 48.9"

Perforadora Profesional Multifuncional C1¹⁶

Peso del papel	
Perforación:	De Bond de 20 lb a Cover de 110 lb (de 75 a 300 g/m ²)
Tamaño de papel	
Perforación:	Carta R, Carta, Legal, 11" x 17", 12" x 18"
Patrones de juego de troquelado:	Hojas sueltas de 3 orificios/5 orificios, Velo Bind de 11 orificios, espiral plástico de 19 orificios, aro doble de 21 orificios/32 orificios, espiral de color de 44 orificios/troquelado de pliegues
Fuente de energía:	De 100 a 127 V, 60 Hz, 15 A
Peso:	225 lb
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	17.5" x 31.3" x 41"

Unidad Dobladora de Papel K1¹⁶

Tamaño de papel	
Paralelo doble:	Legal, Carta R
Doblado en C/en forma de acordeón/doblado a la mitad:	Carta R
Doblado en Z:	Carta R, 11" x 17", Legal
Pesos de papel:	Bond de 14 lb a 28 lb (de 50 a 105 g/m ²)
Fuente de energía:	Desde el finalizador
Peso:	157 lb
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	13.3" x 31.3" x 46.9"

Finalizador Engrapador AC1/Finalizador de Folletos AC1

Capacidad de la bandeja ⁵	
Bandeja superior:	Hasta 250 hojas
Bandeja intermedia:	Hasta 250 hojas
Bandeja inferior:	Hasta 3,000 hojas
Bandeja de engrapado doblado:	Hasta 25 folletos
Peso del papel	
Apilamiento:	De Bond de 14 lb a Cover de 130 lb (de 52 a 350 g/m ²)
Engrapado en esquina:	De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m ²)
Creación de Folletos:	De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m ²)
Posiciones de engrapado:	En esquina, doble, ecológico

Tamaño de papel	
Engrapado:	Executive, Carta R, Carta, Legal, 11" x 17"
Finalizador doblador:	De 5.5" x 7.2" a 11.8" x 17"
Capacidad de engrapado ⁵	
En esquina, doble:	Hasta 65 hojas
Engrapado ecológico:	Hasta 5 hojas
Engrapado y doblado:	Hasta 20 hojas
Doblado en V:	Hasta 3 hojas sin engrapado

Fuente de energía:	Desde la unidad principal
Peso del finalizador engrapador:	80 lb
Finalizador de folletos:	131 lb
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	25.5" x 25.9" x 44.1"

Unidad Perforadora de 2/3 Orificios A1¹⁷

Peso de papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)
Tamaños de papel	
2 orificios:	Legal, Executive, Carta, Carta R, 11" x 17"
3 orificios:	11" x 17", Carta, Executive
Peso de papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)
Fuente de energía:	Desde el finalizador

Finalizador Engrapador AG/Finalizador de Folletos AG1

Capacidad de la bandeja ⁵	
Bandeja superior:	Hasta 1,000 hojas
Bandeja inferior:	Hasta 4,000 hojas
Bandeja de engrapado doblado:	Hasta 30 folletos o capacidad ilimitada
Peso del papel	
Apilamiento:	De Bond de 14 lb a Cover de 130 lb (de 52 a 350 g/m ²)
Engrapado en esquina:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)
Creación de folletos:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)
Posiciones de engrapado:	En esquina, doble
Tamaño de papel	
Engrapado:	De 8.3" x 11" a 11.7" x 17"
Finalizador doblador:	De 8.3" x 11" a 13" x 19.2"
Capacidad de engrapado	
En esquina, doble:	Hasta 100 hojas
Engrapado y doblado:	Hasta 25 hojas
Doblado en V:	Hasta 5 hojas sin engrapado
Fuente de energía:	120/240 V, 60 Hz, 8 A
Peso	
Finalizador engrapador:	287 lb
Finalizador para folletos:	397 lb
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	31.5" x 31.3" x 48.8"

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: Serie imagePRESS LITE C270 (Continuación)

Unidad Perforadora BS1¹⁶

Tamaños de papel

2 orificios:	Legal, Executive, Carta, Carta R, 11" x 17", Tamaño personalizado (de 7.2" x 7.2" a 11.8" x 17")
3 orificios:	11" x 17", Carta, Executive-R, Tamaño personalizado (de 9.5" x 7.2" a 11.8" x 17")

Peso de papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)
Capacidad de desperdicios de perforación:	Hasta 6,000 hojas
Fuente de energía:	Desde el finalizador

Guillotina de Folletos G1¹⁶

Guillotinado de márgenes:	Guillotinado del borde frontal
Cantidad de recorte:	De 0.08" a 1.1"
Peso de papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)
Fuente de energía:	Desde el finalizador
Peso:	392 lb
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	82.5" x 30.8" x 41"

Servidores de impresión

Kit de Impresión G1E de la imagePRESS (estándar)

PDL:	PS, PCL, UFR
Memoria:	3.5 GB
Unidad de disco duro:	1.5 TB

imagePRESS Server M20

Software de sistema Fiery:	FS500
CPU:	Procesador Intel® Pentium® G4400, de 3.7 GHz
Memoria:	8 GB
Unidad de disco duro:	500 GB
Sistema operativo:	Linux
Estándar:	Command Workstation de Fiery, Catálogo de papel, Spot On de Fiery, Escaneo remoto de Fiery, Carpetas de acceso directo
Opcional:	APPE, Automation Package, ColorRight Package, Impose, Compose, JobMaster

- ¹ Material tamaño Carta.
- ² Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que está listo para copiar (sin reservación para imprimir).
- ³ Tiempo desde la salida del Modo Dormir hasta cuando la impresión es operativa.
- ⁴ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que se puedan realizar las operaciones con el teclado en la pantalla del panel táctil.
- ⁵ La capacidad se basa en papel Bond de 20 lb, tamaño Carta.
- ⁶ Se requiere el kit de accesorio para sobres.
- ⁷ Se requiere la configuración del Modo de Servicio.
- ⁸ Acepta impresiones PDF desde sitios web.
- ⁹ EPS solo se puede imprimir directamente desde la Interfaz Remota de Usuario (RUI).
- ¹⁰ Valor de referencia: medido en una unidad.
- ¹¹ El Modo Dormir de 0.9 W no está disponible en todas las circunstancias debido a ciertas configuraciones.
- ¹² Para conocer la calificación EPEAT actual (Oro/Plata/Bronce), visite www.epeat.net.
- ¹³ Carta, 300 ppp
- ¹⁴ Requiere la Plataforma de firmware unificada v3.10 o más reciente.
- ¹⁵ Para el cumplimiento con HCD-PP, se requiere una certificación de Criterios Comunes, que está en evaluación actualmente.
- ¹⁶ Requiere el Finalizador Engrapador/de Folletos AG1.
- ¹⁷ Requiere el Finalizador Engrapador AC1 o el Finalizador de Folletos AC1.

Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. certifica que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas de los Estados Unidos de América. Canon e imagePRESS son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. uniFLOW es una marca registrada de NT-ware Systemprogrammierung GmbH. McAfee y el logotipo de McAfee son marcas de fábrica de McAfee LLC en los Estados Unidos de América o en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad. Nada de lo aquí expuesto deberá interpretarse como asesoría jurídica o reglamentaria concerniente a las leyes aplicables; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Algunas características de seguridad podrían afectar la funcionalidad/rendimiento. Es recomendable que realice una prueba de estas configuraciones en su entorno. Es posible que todas las características presentadas no apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; consulte estos detalles con su distribuidor autorizado Canon. Canon U.S.A. no brinda asesoría jurídica ni consultoría de cumplimiento regulatorio, incluyendo, sin limitación, las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriota de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico idóneo para determinar la conveniencia de una solución en particular en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Se requiere la suscripción a un servicio en la nube de terceros. Sujeto a los términos y condiciones de los proveedores de servicios en la nube de terceros. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.

©2022 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados

Las leyes federales prohíben la reproducción de ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden ser sancionados. Le recomendamos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen la intención de cooperar con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en referencia a las reclamaciones que surjan debido a las reproducciones no autorizadas.

Canon

cla.canon.com



Trellix

UFP UNIFIED FIRMWARE PLATFORM

CANON GENUINE TONER, CARTRIDGE & PARTS